

Bränslefilter med larm

Behovet av rent bränsle har kommit att bli en förutsättning för att behålla prestandan och en väl fungerande motor.

Ett av de största orsakerna till föroreningar i bränsle är vatten.

Genom produktserien Water Warning System (WWS) har man på ett innovativt förhållnings-sätt bearbetat och tagit fram en lösning på det problem som detta innebär.

WWS syftar till att skilja, upptäcka och varna för vatten i bränsleledningen för både bensen och diesel, och samtidigt erbjuda ett enkelt och bekymmersfritt sätt att tömma den från detsamma.

När WWS aktiveras via tändningslåset gör enheten en självtest. Två korta ljud avges från systemets summer och LED-ljuset på övre delen av filtret växlar mellan grönt och rött och låter därmed användaren veta att systemet fungerar.

Under normal drift är summern tyst och LED-ljuset lyser med fast grönt sken, vilket tyder på att bränslet är fritt från vatten.

Kommer vatten in i systemet, koncentreras det sakta i nedre delen av filterbehållaren. När vattnet når cirka 20% av den totala volymen, aktiveras en rad sensorer och larmet ljuder kraftigt vilket tillsammans med den röda lysdioden varnar föraren.

Allt man behöver göra är att stänga av motorn några minuter, öppna luftningsventilen och tömma vattnet via filtrets bottenventil. Det går snabbt och båtfärden kan fortsätta utan ytterligare problem. Det är så enkelt som det låter.



S1-200

S2-400

Fördelar

- Elektronisk upptäckt och varning
- Försäkring om rent bränsle
- Kontinuerlig drift
- Förebyggande av allvarliga (dyra) skador
- Extremt hög tillförlitlighet
- Enkel installation
- Material av hög kvalitet

- 2-års internationell garanti
- CE certifierad



WWS serie S för bensen och diesel

Modell	Volym	Dimensioner höjd bredd	Vikt totalt	Bränsleflöde max	Bränsleflöde för larm ¹	Bränsle- anslutning	Exkl. moms	Inkl. moms
S1-200	200 ml	170 mm 88 mm	0,7 kg	500 l/h	80 l/h ¹	10 mm	1 584 kr	1 980 kr
S2-400	400 ml	235 mm 88 mm	0,9 kg	500 l/h	150 l/h ¹	10 mm	1 984 kr	2.480 kr

¹ Motorns bränsleflöde ska vara mindre eller lika med det högsta godkända flöde för larmfunktion, som anges i WWS tabellen. Se motorns handbok för värden.

Övriga specifikationer

Driftspänning	12 V eller 24 V
Strömförbrukning aktiverad	14-20 mA
Strömförbrukning standby	3-4 mA
Drifttemperatur	-20°C till +75°C
Std kabellängd	4,3 m
Förlängnings kabel	2 m eller 4 m

